

RECTA (LIVIANA) **WILLPEX R3A**



Art. 31877

ESPECIFICACIONES

DISPONE DE POSICIONADOR DE AGUJA.

LARGO DE PUNTADA: 5 MM - VELOCIDAD REGULABLE - LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA

ALTURA DE PRENSATELA: 5 A 13 MM.



IDEAL PARA TEJIDOS
LIVIANOS E INTERMEDIOS.



PANEL DIGITAL INTEGRADO
INTUITIVO Y DE FÁCIL USO.



MOTOR NORMAL

MOTOR SERVO

20%

100%

CONSUMO DE ENERGÍA

**MOTOR SERVO DIRECT DRIVE INCORPORADO EN EL VOLANTE
AHORRA 80% DE ENERGÍA, SILENCIOSO DE BAJO CONSUMO**

ACCESORIOS OPCIONALES



**PIE PARA CIERRE
NORMAL IZQ / DER**



**PIE PARA CIERRE
INVISIBLE**



**PIE COMPENSADO
(MEDIDAS VARIAS)**



PIE DE TEFLÓN



**PIE CON GUÍA
(PATA DE CABRA)
(MEDIDAS VARIAS)**



**PIE CON RODILLO
(PARA MEJOR ARRASTRE)**



**PIE PARA DOBLADILLO
(MEDIDAS VARIAS)**



**PIE PARA VIVO
(MEDIDAS VARIAS)**



**PIE PARA AÑADIR
ELÁSTICO
(MEDIDAS VARIAS)**



**PRENSATELA
COMPENSADO
(TEFLÓN)**



**PRENSATELA PARA
CINTA (AJUSTABLE)**



**PRENSATELA FINA
TEFLÓN (PARA CIERRE)**



ACCESORIOS OPCIONALES



PRESATELA CIERRE
INVISIBLE (TEFLÓN)



PIE PARA FRUNCIR
(AJUSTABLE)



PRESATELA AJUSTABLE
PARA TIRAS



PLISADOR
(4-8 PUNTADAS)



SOPORTE DE
PRESATELA (3 EN 1)



DOBLADOR
(MEDIDAS VARIAS)



VENTILADOR - ART. 21361



GUIADORES PARA RECTA INDUSTRIAL



FOCO (B) LED WILLPEX
(CON LLAVE)
ART. 16819



FOCO (10 LED)
ART. 17151



FOCO (18 LED)
ART. 13320



FOCO 12 LED CON IMÁN
ART. 14644



FOCO LED GRANDE
(CON SOPORTE)
ART. 16921



FOCO CINTA LED
ART. 29798



FOCO LED (GRANDE) - ART. 29832